

Barrera antielectrocución destinada a evitar el contacto de la fauna silvestre en los pasatapas de transformadores, aisladores de apoyo y/o autoválvulas hasta 36kV. Confeccionado mediante tres elementos iguales para una mejor instalación y maniobrabilidad.
Espacio útil entre 100-455 mm.

Características constructivas

ENSAYO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
Densidad	ISO 1183-1	kg/m ³	964
Índice de Fluidez (MFI)	ISO 1133-1	dg/min	21
Módulo Elástico (E)	ISO 527-2	MPa	1450
Resistencia a la tracción	ISO 527-2	MPa	32
Resistencia al impacto (con entalla)	ISO 180/A	kJ/m ²	4
Temperatura de reblandecimiento Vicat	ISO 306	°C	129
Dureza Shore D	ISO 868	-	65

Características de diseño

ENSAYO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
Ensayo mecánico a baja temperatura	EA 0058	J	20
Ensayo mecánico del forro	EA 0058	N	>50
Resistencia al desgarro	UNE HD 605	N/mm	35
Ensayo dieléctrico y medida de corriente de fuga	UNE EN 60243-1	Kv/mm	20

Tecnología

Inyección.

Cierre incorporado.

Peso: 810 g.

Certificaciones

Sistema de calidad	ISO 9001-2008
Medioambiental	ISO 14001-2015

Detalle gráfico

