

Barrera antielectrocución destinada a evitar el contacto de la fauna silvestre en los pasatapas de transformadores, aisladores de apoyo y/o autoválvulas hasta 36kV. Confeccionado mediante tres elementos iguales para una mejor instalación y maniobrabilidad.  
Espacio útil entre 30-152 mm.

### Características constructivas

| ENSAYO                                | MÉTODO     | UNIDADES          | RESULTADO |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Densidad                              | ISO 1183-1 | kg/m <sup>3</sup> | 964       |
| Índice de Fluidez (MFI)               | ISO 1133-1 | dg/min            | 21        |
| Módulo Elástico (E)                   | ISO 527-2  | MPa               | 1450      |
| Resistencia a la tracción             | ISO 527-2  | MPa               | 32        |
| Resistencia al impacto (con entalla)  | ISO 180/A  | kJ/m <sup>2</sup> | 4         |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat | ISO 306    | °C                | 129       |
| Dureza Shore D                        | ISO 868    | -                 | 65        |

### Características de diseño

| ENSAYO                                           | MÉTODO         | UNIDADES | RESULTADO |
|--------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Ensayo mecánico a baja temperatura               | EA 0058        | J        | 20        |
| Ensayo mecánico del forro                        | EA 0058        | N        | >50       |
| Resistencia al desgarro                          | UNE HD 605     | N/mm     | 35        |
| Ensayo dieléctrico y medida de corriente de fuga | UNE EN 60243-1 | Kv/mm    | 20        |

### Tecnología

Inyección.

Cierre incorporado.

Peso: 210 g.

### Certificaciones

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Sistema de calidad | ISO 9001-2008  |
| Medioambiental     | ISO 14001-2015 |

### Detalle gráfico

